

LED line LITE

Symbol: 247422

EAN: 5901583247422

**Żarówka LED E27 3000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**

Żarówka LEDOM E27 15W 3000K 1515lm 230V A60 od LED line LITE to przykład innowacyjnej technologii oświetleniowej, wyróżniająca się wysoką wydajnością. Emituje strumień świetlny na poziomie 1515 lumenów przy mocy zaledwie 15 W, co zapewnia znakomitą efektywność energetyczną. Ciepła barwa światła (3000 K) wprowadza przytulną atmosferę, a szeroki kąt świecenia wynoszący 240° gwarantuje równomierne rozproszenie światła.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 15 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	101
Całkowity strumień świetlny	1515 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	240 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrz pomieszczeń
Wysokość	119
Średnica oprawy	60 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 247422

EAN: 5901583247422

**Żarówka LED E27 3000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**




Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	60 mm
Wysokość	125 mm
Długość	60 mm
Waga	0,05 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	270 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,054 m ³
Waga	4,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1800
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2100
Waga	94,5 kg

LED line LITE

Symbol: 247422

EAN: 5901583247422

**Żarówka LED E27 3000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**

Przykładowa realizacja