


***LED line® E27 8W 4000K 800lm 170-250V A60**

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



A60



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



280 °



-20÷40 °C




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	8 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	800 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %


Parametr	Wartość
Typ lampy	A60
Średnica lampy	60
Kąt świecenia	280 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	108 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	65
Wysokość	127
Długość	65
Waga	0,7
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100	
Szerokość	340
Wysokość op zb	275
Długość	665
Waga	8
Objętość	0,0621775
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1500
Ilość zbiorcza europaleta	15
Waga europalety	120
Wysokość palety	1519
Ilość w 1 warstwie	3
Ilość warstw	5