

LED line PRIME


Symbol: 240164

EAN: 5901583240164

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 83 lm/W oraz długim okresem trwałości L70B50 wynoszącym aż 50 000 godzin. Zastosowanie diod SMD3528 gwarantuje równomierne rozsyłanie światła w kąt objęcia wynoszący 120°. Produkt nieściemnialny może współpracować z kompatybilnymi dimmerami PWM. Klasa ochrony III zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Całkowity strumień świetlny	480
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Całkowity strumień świetlny (metr)	480
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 240164


EAN: 5901583240164

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,074 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	4,75 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 240164

EAN: 5901583240164

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja