

LED line LITE

Symbol: 246494

EAN: 5901583246494

**LED pás 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 TWIST 6mm 5m 420lm/m
PRIME**



LED pás 300 SMD 12V 4000K 4.8W TWIST od LED line LITE je inovativní světelný zdroj, který má vynikající světelný výkon 88 lm / W. Emise bílého světla při barevné teplotě 4000K poskytují v každém pokoji příjemnou atmosféru. Díky použití SMD3528 diod a vysoce kvalitního laminátu je páska odolná proti mechanickému poškození a má dlouhou životnost až 100000 hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 4,8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	88
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Celkový světelný tok (metr)	420
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

LED line LITE


Symbol: 246494

EAN: 5901583246494

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 TWIST 6mm 5m 420lm/m
PRIME**

Technické kreslení

Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,1 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	3,51 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	349 kg

LED line LITE

Symbol: 246494

EAN: 5901583246494

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 TWIST 6mm 5m 420lm/m
PRIME**

Příklad implementace