

LED line LITE

Symbol: 246494

EAN: 5901583246494

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 TWIST 6mm 5m 420lm/m  
PRIME**



Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W TWIST marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, które charakteryzuje się doskonałą wydajnością świetlną wynoszącą 88 lm/W. Emisja białego światła o temperaturze barwowej 4000K zapewnia przyjemną atmosferę w każdym pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD3528 oraz wysokiej jakości laminatu taśma jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i ma długą trwałość do 100000 godzin.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 4,8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	88
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	420
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line LITE


Symbol: 246494

EAN: 5901583246494

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 TWIST 6mm 5m 420lm/m  
PRIME**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,1 kg
Uwagi	FOIL BAG

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m <sup>3</sup>
Waga	3,51 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	349 kg

---

LED line LITE

Symbol: 246494

EAN: 5901583246494

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 TWIST 6mm 5m 420lm/m  
PRIME**

---

Przykładowa realizacja