

LED line PRIME

Symbol: 203457-AW3HAT

EAN: 5905378219861

Panel Backlit 42W 4000K 6300lm
UGR<19 60x60 AW3HAT PRIME



Panel Backlit LED o mocy 42W i temperaturze barwy 4000K zapewnia wyjątkową wydajność świetlną, osiągając strumień świetlny na poziomie 6300 lm. Dzięki niskiej wartości UGR<19, model ten minimalizuje oślnienie. Wykonany z wysokiej jakości aluminium oraz polistyrenu, gwarantuje długowieczność i estetyczny wygląd. Zintegrowany moduł awaryjny pozwala na działanie przez 3 godziny w przypadku przerwy w zasilaniu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 42 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6300
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	108
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	polistyren

LED line PRIME

Symbol: 203457-AW3HAT

EAN: 5905378219861

**Panel Backlit 42W 4000K 6300lm
UGR<19 60x60 AW3HAT PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 203457-AW3HAT

EAN: 5905378219861

**Panel Backlit 42W 4000K 6300lm
UGR<19 60x60 AW3HAT PRIME**

Przykładowa realizacja