

LED line LITE

Code: 209954

EAN: 5905378209954

**DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rund IP20 schwarz LITE**



Die runde Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT mit einer Leistung von 1050 lm zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit durch die Wahl von drei Farbtemperaturen aus: 3000 K, 4000 K und 5000 K, die die Beleuchtung auf verschiedene Bedürfnisse einstellen können. Es verfügt über eine E-Energieklasse und einen Ra-Farb wiedergabefaktor von 80, der eine gute Lichtqualität gewährleistet.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • 9 W • 12 W • 15 W
Spannung	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	70
Lichtstrom	1050
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	84
Leistungsfaktor PF	>=0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-130
Höhe	17 mm
Leuchtdurchmesser	170 mm
Farbe	Schwarz


LED line LITE

Code: 209954


EAN: 5905378209954

**DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rund IP20 schwarz LITE**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	31 mm
Höhe	175 mm
Länge	175 mm
Gewicht	0,29 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	365 mm
Höhe	335 mm
Länge	370 mm
Gewicht	13,08 kg

Europalette

Menge	1200
Palettenhöhe	1,9 m
Großmengen	30
Waage	430 kg

LED line LITE

Code: 209954

EAN: 5905378209954

**DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rund IP20 schwarz LITE**

Beispielanwendung