

LED line LITE

Symbol: 209954

EAN: 5905378209954

Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1050lm okrągły czarny LITE



Nowość

Okrągły downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT o mocy 1050 lm charakteryzuje się wszechstronnością dzięki możliwości wyboru trzech temperatur barwowych: 3000 K, 4000 K oraz 5000 K, co umożliwia dostosowanie oświetlenia do różnych potrzeb. Posiada klasę energetyczną E oraz współczynnik odwzorowania barw Ra wynoszący 80, co zapewnia dobrą jakość światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	70
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	1050
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	170

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	84
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-130
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Moc	• 9 W • 12 W • 15 W

LED line LITE


Symbol: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1050lm okrągły czarny LITE**

Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1050lm okrągły czarny LITE**

Przykładowa realizacja