


LED line® Streifen 600 SMD 24V 2700K 14,4W



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare Lichtquelle, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp



Lebensdauer



Anzahl der LEDs (Meter)



Anzahl der LEDs


Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	Ja
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	14,4
Lichtstrom (Meter)	1440
Strom (Meter)	0,6
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	24V DC
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	5

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,3 mm
EPREL ID	651 975
Datum des ersten Inverkehrbringens	01.07.2021
Energieklasse	A++
Produktform (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet?	Ja

Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	3

(EPREL)	
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	NMLS
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	1
Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	720
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	7
Nutzbarer Lichtstrom Φ_{use} (EPREL)	720
Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	120

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung



260
230
303
3,9
100

Großverpackung



100

Europalette



6