


*LED line® Taśma 600 SMD 24V 2700K 14,4W



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



120 °



24 VDC



-25÷45 °C



SMD2835



50 000 h



600




120 SMD

Nazwa atrybutu	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	14,4 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	1440 lm
Prąd (metr)	0,6 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24 VDC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5


Nazwa atrybutu	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-25÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	10 mm
Wysokość	1,3 mm

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	260
Wysokość	230
Długość	303
Waga	3,9
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	100

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100	
Szerokość	472
Wysokość opak zb	280
Długość	620
Waga	15,6
Objętość	0,08
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2400
Ilość zbiorcza europaleta	60
Waga europalety	300
Wysokość palety	1800
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	10