


LED line® GU10 5,5W 4000K 550lm 220-240V DIM

Das verwendete Stromversorgungssystem ermöglicht eine stufenlose Regelung der Lichtintensität (mit einem geeigneten Dimmer).



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Dimmbar



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Das optische System des Produktes ist für den engen Betrachtungswinkel verantwortlich. Das optische System des Produktes ist für den engen Betrachtungswinkel verantwortlich, so dass der Lichtstrahl auf den vom Benutzer gewählten Platz gerichtet werden kann.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistung	5,5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	550 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	Triac
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50
Abstrahlwinkel	60 °

Parameter	Wert
Material (Gehäuse)	Glas
Diodentyp	SMD2835
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,8
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	54 mm
Produktgewicht mit Verpackung	79 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,9
Energieklasse	A+

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung



Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,06 kg
	10

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter	Packung zb	100 szt.
Breite		540 mm
Höhe der Sammelverpackung		165 mm
Länge		280 mm
Gewicht		7 kg
Volumen		0,024 m3

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter	Europalette	4000
Menge Euro-Sammelpalette		4400 szt.
Gewicht einer Europalette		308 kg
Palettenhöhe		1815 mm
Menge in 1 Schicht		400 szt.
Anzahl der Schichten		11