

LED line LITE

Symbol: 240638

EAN: 5901583240638

Żarówka LED GU10 4000K 5,5W 550lm 230V 60° DIM Szkło LITE



Żarówka LED line LITE GU10 o mocy 5,5 W to nowoczesne rozwiązanie do oświetlenia, oferujące strumień świetlny wynoszący 550 lumenów oraz neutralną barwę światła 4000 K. Dzięki kątowi świecenia 60° i wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96%, zapewnia równomierne oświetlenie przez cały okres eksploatacji, szacowanego na aż 30 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 5,5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	550 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	60°
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Współczynnik mocy PF	0,8
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	54
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Szkło


LED line LITE

Symbol: 240638


EAN: 5901583240638

Żarówka LED GU10 4000K 5,5W 550lm
230V 60° DIM Szkło LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	165 mm
Długość	540 mm
Objętość	0,024 m3
Waga	7,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4000
Wysokość palety	1815 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	308 kg

LED line LITE

Symbol: 240638

EAN: 5901583240638

**Żarówka LED GU10 4000K 5,5W 550lm
230V 60° DIM Szkło LITE**

Przykładowa realizacja