

LED line PRIME

Code: 479600

EAN: 5907777479600

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grau PRIME**



LINKER 55W von der LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche hermetische Beleuchtung mit einer hohen Lichtleistung von 150 lm/W und einem Gesamtlichtstrom von 8250 Lumen. Mit 220-240 V Wechselspannung ist sie widerstandsfähig gegen Wasser und Staub (IP65), sowie Stöße (IK08). Hergestellt aus Polycarbonat, sorgt es für Haltbarkeit für mehr als 100000 Stunden Einsatz. Ra Farbwiedergabefaktor ≥ 80 erhöht die Lichtqualität.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 55 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	8250
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h

Parameter	Wert
L80B* - Unterschied B10-B50 $\approx 1\%$ (laut LightingEurope) - vernachlässigbar	75000 h
L90B* - Unterschied B10-B50 $\approx 1\%$ (laut LightingEurope) - vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤ 6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	$-25 \div 45$
Höhe	61 mm
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME


Code: 479600

EAN: 5907777479600

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grau PRIME**

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	1570 mm
Gewicht	1,54 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	288 mm
Höhe	246 mm
Länge	1538 mm
Volumen	0,108 m ³
Gewicht	19,8 kg

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1750 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	262,6 kg

LED line PRIME

Code: 479600

EAN: 5907777479600

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grau PRIME**

Beispielanwendung