

LED line PRIME

Symbole: 479600

EAN: 5907777479600

**Luminaire étanche LINKER 4000K 55W
8250lm IP65 150cm gris PRIME**



LINKER 55W de la ligne LED PRIME est un éclairage hermétique avancé avec des performances élevées de la lumière de 150 lm/W et un flux lumineux total de 8250 lumens. Propulsé par 220-240 V de tension AC, il est résistant à l'eau et à la poussière (IP65), ainsi qu'aux chocs (IK08). Fabriqué à partir de polycarbonate, il assure la durabilité pendant plus de 100000 heures d'utilisation. Ra facteur de reproduction de couleur ≥ 80 augmente la qualité de l'éclairage.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 55 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	150
Flux lumineux total	8250
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
L80B* – différence B10–B50 $\approx 1\%$ (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h

Paramètre	Valeur
L90B* – différence B10–B50 $\approx 1\%$ (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤ 6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Durabilité	100 000 h
Facteur de puissance PF	0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	$-25 \div 45$
Hauteur	61 mm
Couleur	Szary
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line PRIME


Symbole: 479600

EAN: 5907777479600

**Luminaire étanche LINKER 4000K 55W
8250lm IP65 150cm gris PRIME**

Dessin technique

Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	75 mm
Hauteur	65 mm
Longueur	1570 mm
Balance	1,54 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	288 mm
Hauteur	246 mm
Longueur	1538 mm
Volume	0,108 m ³
Balance	19,8 kg

Europalette

Quantité	144
Hauteur	1750 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	262,6 kg

LED line PRIME

Symbole: 479600

EAN: 5907777479600

**Luminaire étanche LINKER 4000K 55W
8250lm IP65 150cm gris PRIME**

Exemple de mise en œuvre