



LED line® Streifen 600 SMD 24V 4000K 9,6W



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Der hohe Farbwiedergabeindex gewährleistet eine naturgetreue Wiedergabe der Farben und ihrer beleuchteten Objekte.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Anzahl der LEDs (Meter)



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Die verwendeten Komponenten garantieren eine längere Lebensdauer des Produktes.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Dimmbar


Parameter	Wert
Lichtausbeute	77 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Leistung (Meter)	9,6
Lichtstrom (Meter)	680lm
Strom (Meter)	0,4
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	24 VDC
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Farbwiedergabeindex CRI	90
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	8 mm
Höhe	2,5 mm
Produktgewicht mit Verpackung	112 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	8,4

Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD2216


Energieklasse	A
---------------	---

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung



1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb 100
 Breite 340
 Höhe der Sammelverpackung 280
 Länge 440
 Gewicht 0,11
 Volumen 0,042

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette 24
 Menge Euro-Sammelpalette 24
 Gewicht einer Europalette 2,64
 Palettenhöhe 984
 Menge in 1 Schicht 8
 Anzahl der Schichten 3