

LED line PRIME

Symbol: 219724

EAN: 5905378219724

**Highbay svítidlo SERON 3CCT (3/4/5,7K)
200/160/120W 28000lm 120° IP65 černá
PRIME**



**HighBay Seron— silné, efektivní a trvanlivé
LED osvětlení pro náročné aplikace.**

Díky vysoké účinnosti (až 140 lm/W), možnosti regulace výkonu a barvy světla, a také robustní, odolné konstrukci (IP65) je série Seron ideální pro průmyslové haly, sklady a velké objekty. Životnost až 100 000 hodin a spolehlivost za všech podmínek jsou zárukou bezpečnosti a úspor.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5
Moc	• 200 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000-4000-5700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	09
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	28000
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h

Parametr	Hodnota
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Účinník PF	>=0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	100000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷35
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	155 mm
Průměr armatury	270 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 219724


EAN: 5905378219724

**Highbay svítidlo SERON 3CCT (3/4/5,7K)
200/160/120W 28000lm 120° IP65 černá
PRIME**



Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	315 mm
Výška	315 mm
Délka	165 mm
Váhy	2,1 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	315 mm
Výška	315 mm
Délka	165 mm

Europaleta

Množství	60
Výška	
Množství ve vrstvě	6
Počet vrstev	10
Váhy	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 219724

EAN: 5905378219724

**Highbay svítidlo SERON 3CCT (3/4/5,7K)
200/160/120W 28000lm 120° IP65 černá
PRIME**

Příklad implementace