

LED line PRIME


Symbol: 210516

EAN: 5905378210516

Kolej světlo LUMICANTO 14-29W CCT 36 / 60 ° bílá PRIME



Stopové světlo LUMICAANTO 14-29W CCT 36 / 60 ° v bílém je moderní LED osvětlení, které kombinuje moderní technologii se stylovým designem. Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku a průhledného skla, zajišťuje trvanlivost a estetiku. Díky 36 ° a 60 ° úhlům umožňuje přesné zaměření světla. Změna teploty světelných barev na 3000 K, 4000 K a 6000 K přizpůsobuje atmosféru individuálním potřebám.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5/7*
Moc	• 14-29 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	06
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	do 115 lm/W
Celkový světelný tok	1440 - 3200 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* - rozdíl B10-B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) - zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0,9
MacAdamovy kroky	≤6
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	60/36
Typ diody	COB-BRIDGELUX
Počet diod	1
Trvanlivost	50 000 h
Účinnost PF	≥0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Průměr armatury	77 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line PRIME

Symbol: 210516

EAN: 5905378210516

Kolej světlo LUMICANTO 14-29W CCT 36 / 60 ° bílá PRIME

Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	85 mm
Výška	257 mm
Délka	186 mm
Váhy	0,75 kg



Hromadné balení

Množství	20
Šířka	385 mm
Výška	150 mm
Délka	530 mm
Objem	0,030 m ³
Váhy	15,5 kg



Europaleta

Množství	320
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	320
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	16
Váhy	769 kg

LED line PRIME

Symbol: 210516

EAN: 5905378210516

**Kolej světlo LUMICANTO 14-29W CCT 36
/ 60 ° bílá PRIME**

Příklad implementace