

LED line PRIME


Symbol: 210516

EAN: 5905378210516

**Track light LUMICANTO 14-29W CCT
36/60° biały PRIME**



Track light LUMICANTO 14-29W CCT 36/60° w kolorze białym to zaawansowane oświetlenie LED, które łączy nowoczesną technologię ze stylowym designem. Wykonany z wysokiej jakości aluminium oraz szkła transparentnego, zapewnia trwałość i estetykę. Dzięki kątowi świecenia 36° oraz 60°, umożliwia precyzyjne ukierunkowanie światła. Zmiana temperatury barwy światła na 3000 K, 4000 K i 6000 K dostosowuje atmosferę do indywidualnych potrzeb.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|----------------------------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | E |
| Gwarancja | 5/7* |
| Moc | • 14-29 W |
| Napięcie | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła | • 3000 K • 4000 K • 6000 K |
| Barwa światła | CCT |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 90 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Stopień ochrony IK | 06 |
| Klasa ochrony elektrycznej | II |
| Wydajność świetlna | do 115 lm/W |
| Całkowity strumień świetlny | 1440 - 3200 lm |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h |

| Parametr | Wartość |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Typ mocowania | Szynoprzewód 3 obwodowy |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Kąt świecenia | 60/36 |
| Typ diody | COB-BRIDGELUX |
| Ilość diod | 1 |
| Trwałość | 50 000 h |
| Współczynnik mocy PF | >=0,95 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 25000 |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
| Temperatura pracy | -5÷40 |
| Do zastosowań | Wewnątrz pomieszczeń |
| Średnica oprawy | 77 mm |
| Kolor | Biały |
| Materiał (obudowa) | Aluminium |
| Materiał (klosz) | szkło transparentne |

LED line PRIME

Symbol: 210516

EAN: 5905378210516

Współczynnik trwałości

0,9


LED line PRIME

Symbol: 210516

EAN: 5905378210516

**Track light LUMICANTO 14-29W CCT
36/60° biały PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|---------|
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 257 mm |
| Długość | 186 mm |
| Waga | 0,75 kg |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------------------|
| Ilość | 20 |
| Szerokość | 385 mm |
| Wysokość | 150 mm |
| Długość | 530 mm |
| Objętość | 0,030 m ³ |
| Waga | 15,5 kg |

Europaleta

| | |
|---|--------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 320 |
| Wysokość palety | 1,90 m |
| Ilość w warstwie | 320 |
| Ilość warstw | 3 |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 16 |
| Waga | 769 kg |

LED line PRIME

Symbol: 210516

EAN: 5905378210516

**Track light LUMICANTO 14-29W CCT
36/60° biały PRIME**

Przykładowa realizacja