

LED line PRIME

Symbol: 201149

EAN: 5905378201149

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 24W
2600lm kulaté IP54 bílá PRIME čidlo
pohybu**



Linka ACTON LED PRIME 24W a 2600lm LED LED panel poskytuje světelnou účinnost 108 lm / W. S barevnou teplotou 4000K nabízí přirozené bílé světlo ideální pro jakýkoli interiér. Díky ochranné třídě IP54 je polykarbonátový plášť odolný proti vlhkosti a mechanickému poškození (IK08), které zaručuje dlouhodobý provoz. Přídavný 8m mikrovlnný snímač pohybu zvyšuje funkčnost a bezpečnost.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 24 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	108
Celkový světelný tok	2600
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Doba zálohování	90 s
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ senzoru	Mikrovlnná trouba
Typ diody	SMD2835
Účinnost PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25+40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	51 mm
Průměr armatury	280 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 201149


EAN: 5905378201149

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 24W
2600lm kulaté IP54 bílá PRIME čidlo
pohybu**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	280 mm
Výška	280 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,91 kg

Hromadné balení

Množství	10
Šířka	310 mm
Výška	300 mm
Délka	615 mm
Objem	
Váhy	9,7kg

Europaleta

Množství	180
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	18
Váhy	210 kg

LED line PRIME

Symbol: 201149

EAN: 5905378201149

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 24W
2600lm kulaté IP54 bílá PRIME čidlo
pohybu**

Příklad implementace