

LED line LITE

Symbol: 203716

EAN: 5905378203716

**LED line LITE Oprawa drogowa
STREETLITE 50W 4000K 5000lm czarna****Dane techniczne**

Parametr	Wartość
ULOR	0 %
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	5000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	36 000 h
Waga	1046 g
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	130 x 75 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	54
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷50 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	490 mm
Szerokość	180 mm
Wysokość	98 mm
Moc	• 50 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 203716

EAN: 5905378203716

LED line LITE Oprawa drogowa STREETLITE 50W 4000K 5000lm czarna




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	185 mm
Wysokość op jedn	103 mm mm
Długość opak jedn	498 mm mm
Waga opak. jedn.	1 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	6 szt.
Szerokość op zb	508 mm mm
Wysokość op zb	388 mm
Długość op zb	329 mm mm
Waga op zb	8,2 kg kg
Objętość	0,064 m3 m3

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	120
Ilość zbiorcza europaleta	120 szt.
Waga europalety (kg)	164 kg kg
Wysokość palety	1940 mm
Ilość w 1 warstwie	24 szt.
Ilość warstw	5

LED line LITE

Symbol: 203716

EAN: 5905378203716

**LED line LITE Oprawa drogowa
STREETLITE 50W 4000K 5000lm czarna**

Przykładowa realizacja



Streetlite-realizacja.png