

LED line PRIME

Symbol: 218284

EAN: 5905378218284

Track light Linear LUMICANTO 30-42W 3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm czarny PRIME



Liniowa oprawa **Lumicanto Linear** na szynoprzewód 3-fazowy łączy nowoczesny design z maksymalną użytecznością. Wyróżnia się możliwością regulacji kąta świecenia o 20 stopni oraz ultra-niskim adapterem, który idealnie licuje się z szyną, zapewniając estetyczny wygląd sufitu. Oprawa umożliwia łatwą konfigurację parametrów dzięki przełącznikom mocy (4 zakresy - 30/34/38/42W) oraz barwy światła (3CCT - 3000K/4000K/6000K). Wysoki współczynnik Ra90 oraz skuteczność świetlna 120 lm/W czynią ją idealnym wyborem do biur i powierzchni handlowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 30 W • 34 W • 38 W • 42 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000-4000-6000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	5000

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	60 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	192
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	45 mm
Kolor	Czarny

LED line PRIME


Symbol: 218284

EAN: 5905378218284

**Track light Linear LUMICANTO 30-42W
3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm czarny
PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	
Szerokość	55 mm
Wysokość	75 mm
Długość	1205 mm
Waga	1,6 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	1220 mm
Waga	15,2 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	160
Wysokość palety	140 cm
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	270 kg

LED line PRIME

Symbol: 218284

EAN: 5905378218284

**Track light Linear LUMICANTO 30-42W
3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm czarny
PRIME**

Przykładowa realizacja

