

LED line LITE

Symbol: 247255

EAN: 5901583247255

**Żarówka LED E27 3000K 6W 510lm 230V
240° A60 PC LITE**



Żarówka LED E27 6W 3000K 510lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła o mocy 6 W. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 510 lumenów i ciepłą barwą światła 3000 K, co tworzy przytulną atmosferę. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 85 lm/W, produkt jest bardzo efektywny energetycznie. Żywotność wynosi aż 50 tysięcy godzin, a szeroki kąt świecenia 240° zapewnia równomierne rozproszczenie światła w pomieszczeniach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	85
Całkowity strumień świetlny	510 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	240 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	84
Średnica oprawy	45 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 247255

EAN: 5901583247255

**Żarówka LED E27 3000K 6W 510lm 230V
240° A60 PC LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	59 mm
Długość	50 mm
Waga	0,03 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	245 mm
Wysokość	190 mm
Długość	475 mm
Objętość	0,022 m ³
Waga	3,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	5600
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	6000
Waga	210 kg

LED line LITE

Symbol: 247255

EAN: 5901583247255

**Żarówka LED E27 3000K 6W 510lm 230V
240° A60 PC LITE**

Przykładowa realizacja