


LED line® Streifen 600 SMD 12V rot 9,6W



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur



Diodentyp



Lebensdauer




Anzahl der LEDs (Meter)




Dimmbar

Parameter	Wert
Lichtfarbe	Rot
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Leistung (Meter)	9,6
Strom (Meter)	0,8
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12 VDC
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD3528
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß


Parameter	Wert
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	2,5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	8 mm
Höhe	2,5 mm
Produktgewicht mit Verpackung	117 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	8,78



Einzelverpackung




Großverpackung



100

Europalette



24
984
8
3