

LED line LITE

Produkto kodas: 200791

EAN: 5905378200791

Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm apvalus IP20 Baltas LITE



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	3
Galia	• 18 W
Įtampa	• 170-260 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	1750
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	60
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Tvirtinimo angos dydis	140-160
Ūgis	26
Rėmo skersmuo	170 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate


LED line LITE

Produkto kodas: 200791


EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Techninis brėžinys





Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	176 mm
Ūgis	35 mm
Ilgis	175 mm
Svarstyklės	0,182 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	60
Plotis	390 mm
Ūgis	374 mm
Ilgis	551 mm
Tūris	0,036 m3
Svarstyklės	11,3 kg

Europaletas

Kiekis	1200
Ūgis	1,9 m
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	20
Svarstyklės	256 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 200791

EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

