

LED line LITE

Symbol: 200791

EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
okrągły IP20 Biały LITE**



Okrągły Downlight LED Molly od LED line LITE to elegancka oprawa o mocy 18W i strumieniu świetlnym wynoszącym 1750 lm. Dzięki temperaturze barwowej 3000K uzyskuje przyjemne, ciepłe światło, idealne do stworzenia komfortowej atmosfery. Charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 100 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra >80, co zapewnia naturalny wygląd oświetlanych przedmiotów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1750
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	60
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	140-160
Wysokość	26
Średnica oprawy	170 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200791


EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	176 mm
Wysokość	35 mm
Długość	175 mm
Waga	0,182 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	60
Szerokość	390 mm
Wysokość	374 mm
Długość	551 mm
Objętość	0,036 m ³
Waga	11,3 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	256 kg

LED line LITE

Symbol: 200791

EAN: 5905378200791

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

