

LED line LITE

Code: 201002


EAN: 5905378201002

**DL MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)
24W 2550lm rund IP20 Weiß LITE**

A G D



Die runde Downlight LED MOLLY 24W von LED Linie LITE ist ein modernes minimalistisches Design, ideal für eine Vielzahl von Innenräumen. Mit einem beeindruckenden Lichtstrom von 2550 Lumen und der Möglichkeit, die Farbtemperatur im Bereich von 3000-6000K einzustellen, bietet es eine ausgezeichnete Farbwiedergabe mit Ra>80. IP20 Leck-Klasse bietet Staubschutz und praktisches Design ermöglicht die Installation in Gips- oder Gipssystemen.

**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 24 W
Spannung	• 170-260 V AC
	• 3000 K
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
	• 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	105
Lichtstrom	2550
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	220 mm
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	240
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	190-210
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE

Code: 201002

EAN: 5905378201002

**DOWNLIGHT MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)
24W 2550lm rund IP20 Weiß LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	226 mm
Höhe	34 mm
Länge	224 mm
Gewicht	0,289 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	390 mm
Höhe	472 mm
Länge	472 mm
Volumen	0,123 m³
Gewicht	12,3 kg

Europalette

Menge	640
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	16
Waage	230 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line LITE

Code: 201002

EAN: 5905378201002

**DL MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)
24W 2550lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

