

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-12-24-MINI

EAN: 5905378227422

Kompaktiškas maitinimo šaltinis 12-24
IP67 12W 24V PRIME

Naujumas



Mažosios LED line serijos maitinimo šaltiniai yra novatoriškas sprendimas, kurio matmenys yra vos 56x39x26 mm, puikiai tinkantys standartinėms elektros dėžutėms fi60. Pakeisdami senesnius modelius, jie siūlo tą pačią patikimą 12W galią daug kompaktiškesnėje formoje, palengvindami montavimą sunkiai prieinamose vietose. Aukšta gamybos kokybė ir 5 metų garantija daro juos patikimu pasirinkimu kiekvienai profesionaliai apšvietimo instaliacijai.

5
WARRANTY

IP
67

IK
04

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Nominali srovė	0,4
Įtampa	• 220-240 V AC	Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Sandarumo klasė	IP67	Galios koeficientas PF	0,7
IK apsaugos klasė	04	Darbinė temperatūra	-20÷45
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II	Ūgis	26 mm
Maksimali išėjimo srovė	0,5	Išėjimo įtampa	• 24 V


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-12-24-MINI

EAN: 5905378227422

Kompaktiškas maitinimo šaltinis 12-24
IP67 12W 24V PRIME

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	68mm
Ūgis	48mm
Ilgis	75mm
Svarstyklės	0,118 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	30 cm
Ūgis	26 cm
Ilgis	40,5 cm
Svarstyklės	12 kg



Europaletas

Kiekis	4800
Ūgis	1,7 m
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	610 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-12-
24-MINI

EAN: 5905378227422

**Kompaktiškas maitinimo šaltinis 12-24
IP67 12W 24V PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys