

LED line LITE

Code: 241628

EAN: 5901583241628

LED line® Streifen 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	83 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Leistung (Meter)	9,6
Lichtstrom (Meter)	800lm
Strom (Meter)	0,4
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD3528
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM

Parameter	Wert
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	8 mm
Höhe	3 mm
Energieklasse	A+
Leistung	• 9.6
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 11000 K

LED line LITE

Code: 241628


EAN: 5901583241628

LED line® Streifen 600 SMD 24V 11000K
9,6W IP65


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,21 kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	320 mm
Gewicht	7,66 kg
Volumen	0,020 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line LITE

Code: 241628

EAN: 5901583241628

**LED line® Streifen 600 SMD 24V 11000K
9,6W IP65**

Beispielanwendung