

LED line LITE świetlówka LED T8 22W 6500K 2265lm 220-240V 150cm



Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja producenta.



270 °



SMD2835



100 lm/W



220-240V



T8



15 000 h




96

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	22 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	2265 lm
Temperatura barwy światła	6500 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	25
Okres trwałości L70B50	15 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	96
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1500 mm
Masa produktu z opakowaniem	180 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	6,1
EPREL ID	1 593 932
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2023-08-30 05:30:01
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	24
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	2 265 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	22 W

Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} (EPREL)	2265 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	270 °

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm]	36
Wysokość [mm]	36
Długość [mm]	1520
Waga [kg]	180
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach	25
Szerokość [mm]	170
Wysokość [mm]	170
Długość [mm]	154,5
Waga [kg]	8,8
Objętość [m3]	0,00446505

Europaleta