

LED line LITE

Symbol: 216754

EAN: 5905378216754

Światłówka LED NANO T8 G13 6500K 18W 1820lm 230V 270° 120cm PC LITE



Światłówka Nano została zaprojektowana z myślą o trwałości, bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Jej obudowa wykonana jest z odpornego tworzywa sztucznego, co sprawia, że nie tłucze się podczas transportu ani montażu. Brak elementów szklanych dodatkowo minimalizuje ryzyko uszkodzeń i podnosi poziom bezpieczeństwa, szczególnie w miejscach narażonych na uderzenia, takich jak magazyny, warsztaty, szkoły czy garaże.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	2
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1820 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	18 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	72
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Mleczny
Materiał	Plastik
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 216754


EAN: 5905378216754

Światłówka LED NANO T8 G13 6500K
18W 1820lm 230V 270° 120cm PC LITE



Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	36 mm
Wysokość	61 mm
Długość	36 mm
Waga	0,1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	25
Szerokość	1290 mm
Wysokość	175 mm
Długość	170 mm
Objętość	
Waga	2,65 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	900
Wysokość palety	1290 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	36
Waga	121 kg

LED line LITE

Symbol: 216754

EAN: 5905378216754

**Światłówka LED NANO T8 G13 6500K
18W 1820lm 230V 270° 120cm PC LITE**

Przykładowa realizacja

