

LED line LITE


Code: 209848

EAN: 5905378209848

Parkbeleuchtung PARKLITE 50W CCT
6000lm graue LITE

Neu

PARKLITE 50W CCT Die Parkleuchte bietet eine außergewöhnliche Leistung von 50 W und einen Lichtstrom von 6000 lm, der eine hervorragende Lichtleistung bietet. Seine Baumaterialien, einschließlich Aluminium und gehärtetem Glas, garantieren eine hohe Beschädigungsbeständigkeit (IK08) und einen wirksamen Schutz vor atmosphärischen Bedingungen (IP65). Die Lampe zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz mit einem Leistungsfaktor PF 0.9 aus.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
ULOR	2,3 %	Abstrahlwinkel	100
Spannung	• 220-240 V AC	Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Lichtausbeute	120	Material (Gehäuse)	Aluminium
Lichtstrom	6000	Diodentyp	SMD LED 2835
MacAdam Schritte	≤6	Anzahl der LEDs	384
Garantie	3	Leistungsfaktor PF	0,9
Dimmfunktion	PWM	MacAdam Schritte	≤6
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Betriebstemperatur	-30°C ~ +50°C
Lebensdauer L70B50	25 000 h	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Kabellänge	400 mm	IK Schutzgrad	08
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lumenerhaltungsfaktor	96	Leistung	• 50 W

LED line LITE


Code: 209848

EAN: 5905378209848


**Parkbeleuchtung PARKLITE 50W CCT
6000lm graue LITE**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 209848

EAN: 5905378209848

**Parkbeleuchtung PARKLITE 50W CCT
6000lm graue LITE**

Beispielanwendung