

LED line LITE

Kód: 209848

EAN: 5905378209848

PARKLIE 50W CCT 6000lm szürke LITE

PARKLIE 50W CCT A Park Luminaire 50 W-os és 6000 lm-es fényárammal rendelkezik, amely kiváló világítási teljesítményt nyújt. Építőanyagai, beleértve az alumíniumot és az edzett üveget is, magas károsodásállóságot (IK08) és a légköri viszonyok elleni hatékony védelmet garantálnak (IP65). A lámpát a PF 0,9 teljesítménytényezővel rendelkező nagy energiahatékonyság jellemzi.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	3
Hatalom	• 50 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000K • 6000 K
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	6000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	2,3%
Kábelhossz	400 mm
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	100
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	384
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-30°C ~ +50°C
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg

LED line LITE


Kód: 209848

EAN: 5905378209848


PARKLIE 50W CCT 6000lm szürke LITE

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 209848

EAN: 5905378209848

PARKLIE 50W CCT 6000lm szürke LITE

Példa megvalósítás