

LED line LITE


Symbol: 209848

EAN: 5905378209848

Oprawa parkowa PARKLITE 50W CCT 6000lm szara LITE

Nowość

Oprawa parkowa PARKLITE 50W CCT oferuje wyjątkową moc 50 W oraz strumień świetlny wynoszący 6000 lm, co zapewnia doskonałą wydajność oświetleniową. Jej materiały konstrukcyjne, w tym aluminium i szkło hartowane, gwarantują wysoką odporność na uszkodzenia (IK08) oraz skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi (IP65). Lampę charakteryzuje wysoka efektywność energetyczna z współczynnikiem mocy PF 0,9.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
ULOR	2,3 %
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	6000
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Długość przewodów	400 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	100
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	384
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-30°C ~ +50°C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Moc	• 50 W

LED line LITE


Symbol: 209848

EAN: 5905378209848


**Oprawa parkowa PARKLITE 50W CCT
6000lm szara LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209848

EAN: 5905378209848

**Oprawa parkowa PARKLITE 50W CCT
6000lm szara LITE**

Przykładowa realizacja