

LED line LITE

Symbol: 248283

EAN: 5901583248283

LED line SMD 7W 2700K 550lm 220-260V 50mm SD



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	79 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	550 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	110 °
Materiał (klosz)	szkło

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	3-step
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	36 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line LITE


Symbol: 248283

EAN: 5901583248283


LED line SMD 7W 2700K 550lm 220-260V 50mm SD

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	22 mm
Wysokość op jedn	22 mm mm
Długość opak jedn	70,5 mm mm
Waga opak. jedn.	0,08 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	8 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety (kg)	512 kg kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 248283

EAN: 5901583248283

**LED line SMD 7W 2700K 550lm 220-
260V 50mm SD**

Przykładowa realizacja