

## LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K IP54 czarny CUBE



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



0-120 °



-20÷40 °C



30 000 h



Produkt jest przeznaczony do montażu natynkowego.



Możliwość regulacji kąta świecenia w zakresie od 0 do 120 stopni. Regulacja odbywa się poprzez ustawienie odbłyśników na górnym i dolnym źródle światła.



100- 260 VAC



2835 SMD



14

Parametr	Wartość
Moc	6 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	54
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	30000
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	10x10x10cm
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	100- 260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Czarna

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	0-120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,3 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	40
Szerokość	570 mm
Wysokość	460 mm
Długość	240 mm
Waga	13,1 kg
Objętość	0,0629 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	840
Ilość zbiorcza europaleta	18
Waga europalety	225 kg
Wysokość palety	1800 cm
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	3