

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Maitinimo šaltinis 60-12 IP67 60W 12V PRIME

PRIME 60-12 IP67 LED linijos maitinimo šaltinis - tai pažangus 60 W išėjimo maitinimo šaltinis, sukurtas veikti sunkiomis sąlygomis. Ji siūlo 12V išėjimo įtampą esant stabiliai nominaliai srovei iki 5A. IP67 dėka, jis efektyviai apsaugo nuo vandens ir dulkių, kurios užtikrina patikimumą įvairiose aplinkose. Gaminio efektyvumas - 84 proc., tai reiškia energijos vartojimo efektyvumą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 60 W
Įtampa	• 90-264 V AC
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Išėjimo srovės diapazonas	0 ÷ 5A
Išėjimo įtampos dažnio diapazonas	50 ÷ 60Hz
Nominali srovė	0,275

Parametras	Vertė
Įtampos tolerancija	-/+5.0%
Aplinkos drėgmė	20 ÷ 90%
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Galios koeficientas PF	>=0,95
Darbinė temperatūra	-30÷40
Ūgis	33 mm
Išėjimo įtampa	• 12 V


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Maitinimo šaltinis 60-12 IP67 60W 12V PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	52 mm
Ūgis	35 mm
Ilgis	185 mm
Svarstyklės	0,42 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	205 mm
Ūgis	215 mm
Ilgis	385 mm
Svarstyklės	17,3 kg

Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	1100 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-60-12

EAN: 5905378200159

**Maitinimo šaltinis 60-12 IP67 60W 12V
PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys