

LED line PRIME

Symbol: 200357

EAN: 5905378200357

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME**



PRIME Floodlight 200W LED line je moderní osvětlovací zařízení nabízející impozantní světelný proud 28000 lm. Vyznačuje se úhly rozložení světla 30 °, což zajišťuje přesné řízení a efektivní osvětlení vybraných ploch. Vysoká energetická účinnost 140 lm / W snižuje spotřebu energie a třída úniku IP66 a ochrana IK08 zaručuje odolnost vůči obtížným povětrnostním podmínkám.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 200 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	28000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Délka kabelu	1 050 mm
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	30
Typ diody	SMD2835
Počet diod	360
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	52 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 200357


EAN: 5905378200357

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	420 mm
Výška	80 mm
Délka	450 mm
Váhy	4,21 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	420 mm
Výška	80 mm
Délka	450 mm
Objem	
Váhy	4,21 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	80
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	80
Váhy	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 200357

EAN: 5905378200357

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME**

Příklad implementace