

LED line PRIME

Symbole: 200357

EAN: 5905378200357

Projecteur FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷+45°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 200 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	28000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur du câble	1 050 mm
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	30
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	360
Facteur de puissance PF	0.9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-40÷45
Hauteur	52 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé

LED line PRIME


Symbole: 200357

EAN: 5905378200357


Projecteur FLOODLIGHT 4000K 200W

28000lm 30° IP66 PRIME

Dessin technique






Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	420 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	450 mm
Balance	4,21 kg

Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	420 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	450 mm
Volume	
Balance	4,21 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	80
Hauteur	1,9 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	80
Balance	370 kg

LED line PRIME

Symbole: 200357

EAN: 5905378200357

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME**

Exemple de mise en œuvre