

LED line PRIME

Kód: 200357

EAN: 5905378200357

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME**



A PRIME Floodlight 200W LED-es vonala egy fejlett világító eszköz, amely 28000 lm-es fénysugarat kínál. Ez jellemzi a fény eloszlási szögek 30 °, amely biztosítja a pontos kormányzást és a hatékony megvilágítás kiválasztott területeken. A 140 lm / W-os magas energiahatékonyság csökkenti az energiafogyasztást és az IP66 szivárgásosztályt, és az IK08 védelem biztosítja a nehéz időjárási körülményekkel szembeni ellenállást.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	28000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1% (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	1 050 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Magasság	52 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200357


EAN: 5905378200357

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME**

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	420 mm
Magasság	80 mm
Hossz	450 mm
Mérleg	4,21 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	420 mm
Magasság	80 mm
Hossz	450 mm
Kötet	
Mérleg	4,21 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	80
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	80
Mérleg	370 kg

LED line PRIME

Kód: 200357

EAN: 5905378200357

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 30° IP66 PRIME**

Példa megvalósítás