

LED line PRIME

Symbol: 200357

EAN: 5905378200357

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME**



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 200W to zaawansowane urządzenie oświetleniowe, oferujące imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lm. Charakteryzuje się kątami rozsyłu światła wynoszącymi 30°, co zapewnia precyzyjne kierowanie i efektywne doświetlenie wybranych obszarów. Wysoka wydajność energetyczna na poziomie 140 lm/W redukuje zużycie energii, a klasa szczelności IP66 oraz stopień ochrony IK08 gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200357


EAN: 5905378200357

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME**

**Rysunek techniczny**





**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Waga	4,21 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	1
Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Objętość	
Waga	4,21 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	370 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 200357

EAN: 5905378200357

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME**

---

Przykładowa realizacja