

LED line PRIME


Code: 203457

EAN: 5905378203457

**LED line PRIME Panel Backlit 42W  
4000K 6300lm UGR<19 595x595**



Der PRIME Backlit LED-Line-Panel mit 42W Leistung und 6300 lm Lichtstrom ist eine moderne Beleuchtungslösung, die sich durch die Farbe des Lichts 4000K auszeichnet. Niedrige Blendrate UGR<19 bietet Komfort in intensiv genutzten Räumen. In Standardabmessungen 595x595 mm, aus hochwertigen Materialien, garantiert langfristigen Einsatz und Energieeffizienz auf Klasse B-Ebene.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Garantie	5
Leistung	• 42 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	6300
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	108
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line PRIME

Code: 203457


EAN: 5905378203457

**LED line PRIME Panel Backlit 42W  
4000K 6300lm UGR<19 595x595**


**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**




**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

---

LED line PRIME

Code: 203457

EAN: 5905378203457

**LED line PRIME Panel Backlit 42W  
4000K 6300lm UGR<19 595x595**

---

**Beispielanwendung**