

LED line PRIME

Code: 203457

EAN: 5905378203457

**Backlit Panel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME**
A
G
C

Der PRIME Backlit LED-Line-Panel mit 42W Leistung und 6300 lm Lichtstrom ist eine moderne Beleuchtungslösung, die sich durch die Farbe des Lichts 4000K auszeichnet. Niedrige Blendenrate UGR<19 bietet Komfort in intensiv genutzten Räumen. In Standardabmessungen 595x595 mm, aus hochwertigen Materialien, garantiert langfristigen Einsatz und Energieeffizienz auf Klasse B-Ebene.







Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C	Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Garantie	5/7*	MacAdam Schritte	≤6
Leistung	• 42 W	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Spannung	• 220-240 V AC	Abstrahlwinkel	90
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	Diodentyp	SMD LED 2835
Lichtfarbe	Weiβ	Anzahl der LEDs	108
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Leistungsfaktor PF	0,9
Schutzart	IP20	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
IK Schutzgrad	02	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II	Betriebstemperatur	-25÷45
Lichtausbeute	150	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lichtstrom	6300	Farbe	Weiβ
Lumenerhaltungsfaktor	96	Material (Gehäuse)	Aluminium
Lebensdauer L70B50	50 000 h	Material (Abdeckung)	Polystyrol
L80B* – Unterschied B10-B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h		

LED line PRIME

Code: 203457

EAN: 5905378203457

**Backlit Panel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	645 mm
Höhe	30 mm
Länge	605 mm
Gewicht	1,68 kg

Großverpackung

Menge	5
Breite	630 mm
Höhe	180 mm
Länge	670 mm
Volumen	0,075 m ³
Gewicht	10,4 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	30
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	12
Waage	150 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 203457

EAN: 5905378203457

**Backlit Panel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME**

Beispielanwendung