

LED line PRIME

Kód: 203457

EAN: 5905378203457

**Panel 42W 4000K 6300lm UGR < 19
60x60 PRIME**

A PRIME háttérvilágítás A 42W teljesítményű és 6300 lm fénysugaras LED-vonalpanel modern világítási megoldás, amelyet a 4000K fény színe jellemez. Az alacsony fénysűrűségű UGR < 19 kényelmes használatot biztosít az erősen kihasznált terekben. Szabványos méretben 595x595 mm, kiváló minőségű anyagokból, biztosítja a hosszú távú használatot és az energiahatékonyságot B osztályú szinten.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 42 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	6300
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	108
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polisztirol


LED line PRIME

Kód: 203457


EAN: 5905378203457

Panel 42W 4000K 6300lm UGR < 19 60x60 PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 203457

EAN: 5905378203457

**Panel 42W 4000K 6300lm UGR < 19
60x60 PRIME**

Példa megvalósítás