

## LED line LITE Oprawa drogowa FLAMINGO 100W 4000K 10000lm szara



Oprawa FLAMINGO jest dostępna w trzech różnych mocach (30W, 50W, 100W), co umożliwia dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb i warunków danego obszaru zewnętrznego, zapewniając optymalne oświetlenie i nie przekraczając przy tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

Produkt wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami świetlnymi, ale także solidną i trwałą konstrukcją. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego jest odporna na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia. Stopień szczelności IP65 sprawia, że oprawa jest całkowicie odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy kurz. Wszystko to sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Dzięki opcji montażu na słupie, wysięgniku lub bezpośrednio na ścianie, oprawa zapewnia elastyczność i łatwość instalacji. Co więcej, daje możliwość uchylenia oprawy o +/- 15 stopni lub montaż pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Jej smukły kształt i nowoczesny design wpisują się trendy aranżacyjne, podkreślając styl i elegancję każdej przestrzeni zewnętrznej. Dostępność obudowy w kolorach czarnym i szarym umożliwia dopasowanie oprawy do estetyki otoczenia oraz własnych preferencji, co pozwala na stworzenie atrakcyjnego wizualnie i spójnego oświetlenia zewnętrznego.



140 x 70 °



-25÷50 °C



25 000 h



220-240 VAC



SMD LED



144

Parametr	Wartość
ULOR	0 %
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	10000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Długość przewodu	300 mm
Waga	870 g
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80


Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	144
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25÷50 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	597 mm
Szerokość	89 mm
Wysokość	108 mm
Masa produktu z opakowaniem	910 g
Moc_	• 100 W

Kolor	Szary
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	140 x 70 °

Napięcie\_ • 220-240 V AC

Temperatura barwy światła\_ • 4000 K

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	597 mm
Wysokość	108 mm
Długość	89 mm
Waga	1,1 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość	615 mm
Wysokość op zb	440 mm
Długość	465 mm
Waga	22,35 kg
Objętość	0,125 m <sup>3</sup>

**Europaleta**



Ilość zbiorcza europaleta	160 szt.
Waga europalety	178,8 kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	4