


LED line® E14 5W 400lm 2700K 220-240VR39

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



R39



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



220 °



-20÷40 °C




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność światła	85 lm/W
Moc	5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	425 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	220 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC	Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	68 mm
Kolor	Biały	Masa produktu z opakowaniem	50 g
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Waga opakowania zbiorczego (kg)	5
Typ lampy	R39	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Średnica lampy	39		

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	39 mm
Wysokość	148 mm
Długość	195 mm
Waga	0,55 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	215 mm
Wysokość	170 mm
Długość	415 mm
Waga	6,5 kg
Objętość	0,01516825 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	6300
Ilość zbiorcza europaleta	63
Waga europalety	409,5 kg
Wysokość palety	1674 cm
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	9