

LED line PRIME

Symbole: 244193-
CAW3HAT

EAN:

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
blanc PRIME module d'urgence CAW 3h
AT CNBOP**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 15-36 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	150
Flux lumineux total	2250-5040
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	54 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	75
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	96
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Méthode d'installation	encastré
Hauteur	19
Matériau (boîtier)	Métal
Module d'urgence	• OUI

LED line PRIME

Symbole: 244193-
CAW3HAT


EAN:

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
blanc PRIME module d'urgence CAW 3h
AT CNBOP**




Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	60 mm
Hauteur	610 mm
Longueur	615 mm
Balance	2,8 kg

Emballage en vrac

Quantité	2
Largeur	120 mm
Hauteur	640 mm
Longueur	620 mm
Volume	0,048 m ³
Balance	6,5 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	40
Hauteur	1860 mm
Quantité en couche	10
Nombre de couches	2
Quantité en vrac	20
Balance	104 kg

LED line PRIME

Symbole: 244193-
CAW3HAT

EAN:

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
blanc PRIME module d'urgence CAW 3h
AT CNBOP**

Exemple de mise en œuvre