

LED line PRIME

Kód: 244193-CAW3HAT

EAN:

DIORA panel 15- 36W 4000K 2250-5040lm sq.m.CNBOP 3H AT

LED panel DIORA 15- 36W 4000K egy modern világítási megoldás, amely kiemelkedik a nagy fényteljesítmény kezdve 2250 és 5040 lumens. Fehér fényt bocsát ki 4000 K színhőmérsékletű, kényelmes hangulatot teremtő szobákban. Teljesítménye 15-ről 36 W-ra állítható, így a fényerősséget a felhasználók igényeihez igazíthatja. A kiváló minőségű anyagok használata biztosítja a termék tartósságát és esztétikai megjelenését.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
874/2012 energiaosztály	A++
Garancia	5
Hatalom	• 15-36 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	2250-5040
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	54 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	75
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	süllyesztett
Anyag (ház)	Fém

LED line PRIME


Kód: 244193-CAW3HAT

EAN:


DIORA panel 15- 36W 4000K 2250-5040lm sq.m.CNBOP 3H AT

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 244193-CAW3HAT

EAN:

**DIORA panel 15- 36W 4000K 2250-
5040lm sq.m.CNBOP 3H AT**

Példa megvalósítás