

LED line PRIME

Symbol: 244193-
CAW3HAT

EAN:

Panel DIORA 15-36W 4000K 2250-
5040lm kw.CNBOP 3H AT



Panel LED DIORA 15-36W 4000K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą od 2250 do 5040 lumenów. Emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, idealne do tworzenia komfortowej atmosfery w pomieszczeniach. Jego moc regulowana jest w zakresie od 15 do 36 W, co pozwala dostosować intensywność światła do potrzeb użytkowników. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd produktu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	150
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	2250-5040
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	54 000 h
Multi Power Driver	TAK
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	75
Materiał (obudowa)	Metal
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40
Sposób montażu	wpuszczany
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 15-36 W

LED line PRIME


Symbol: 244193-
CAW3HAT

EAN:


**Panel DIORA 15-36W 4000K 2250-
5040lm kw.CNBOP 3H AT**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 244193-
CAW3HAT

EAN:

**Panel DIORA 15-36W 4000K 2250-
5040lm kw.CNBOP 3H AT**

Przykładowa realizacja