


***LED line® GU10 3W 6500K 273lm 220-260V 120°**

Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



30 000 h



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



220-260 AC



SMD2835



91 lm/W


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	91 lm/W
Moc	3 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	273 lm
Temperatura barwy światła	6500 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Masa produktu z opakowaniem	78 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,8
EPREL ID	632 156
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.05.2017
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie

Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	9
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	273 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	3 W
Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} (EPREL)	230 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość [mm]	110
Wysokość [mm]	68
Długość [mm]	265
Waga [kg]	0,7
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	595
Wysokość [mm]	290
Długość [mm]	170
Waga [kg]	7
Objętość [m3]	0,03
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	4500
Ilość zbiorcza	45
Waga [kg]	315
Wysokość palety [mm]	1594
Ilość w 1 warstwie	9
Ilość warstw	5