

LED line PRIME

Kód: 203198

EAN: 5905378203198

Highbay világítótest PHANTOM 4000K 150W 28500lm 60° IP65 fekete PRIME 1-10V



Phantom PRIME egy nagy teljesítményű high-bay lámpatest, amely ötvözi az energiahatékonyságot, megbízhatóságot és a könnyű telepítést. Sportcsarnokok, raktárak, sportlétesítmények és élelmiszer-gyógyszeripari üzemek számára készült, garantálja a kiváló munkakörülményeket és a gyors megtérülést.

Kulcsfontosságú jellemzők:

- Teljesítmény 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, hatékonyság akár 190 lm/W (CRI 70) vagy 175 lm/W (CRI 80)
- Állítható fényzuga szögek 60° / 90° / 120° a precíz világítás érdekében
- PZH tanúsítvány – engedélyezett a szigorú higiéniai normáknak megfelelő környezetekben
- IP65 & IK08 ellenállás, működés -30 °C és +45 °C közötti hőmérsékleten
- Könnyű, alumínium ház – gyors és biztonságos telepítés magasan
- 5 év garancia – teljes körű szerviztámogatás



Műszaki adatok






Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5/7*
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	09
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	190
Teljes fényáram	28500
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	75000 h
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	1-10
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	290 mm
Sugárszög	60
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	480
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 203198


EAN: 5905378203198

**Highbay világítótest PHANTOM 4000K
150W 28500lm 60° IP65 fekete PRIME 1-
10V****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	350 mm
Magasság	350 mm
Hossz	160 mm
Mérleg	2 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	350 mm
Magasság	160 mm
Hossz	350 mm
Kötet	0,019 m3
Mérleg	2 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	66
Magasság	1920 mm
Mennyiség a rétegben	6
Rétegek száma	12
Tömeges mennyiség	72
Mérleg	25 kg

LED line PRIME

Kód: 203198

EAN: 5905378203198

**Highbay világítótest PHANTOM 4000K
150W 28500lm 60° IP65 fekete PRIME 1-
10V**

Példa megvalósítás

